


## Rigid Connectors • IMC/Rijid Rakorlar

Compression Type - Malleable Iron • Sıkmalı Tip - Pik Döküm



Catalog Number	Size	Unit Carton	Ship Case	Weight/Case	Dimensions (in)	
					A	B
E-M 15-1	½"	20	200	13	1.50	1.50
E-M 15-2	¾"	10	100	20	1.50	1.63
E-M 15-3	1"	5	50	36	1.687	2.00
E-M 15-4	1-¼"	5	50	64	2.00	2.38
E-M 15-5	1-½"	—	12	92	2.0625	2.63
E-M 15-6	2"	—	12	117	2.25	3.31
E-M 15-7	2-½"	—	5	14	3.00	3.75
E-M 15-8	3"	—	3	13	3.125	4.25
E-M 15-9	3-½"	—	2	13	3.187	4.75
E-M 15-10	4"	—	2	13	3.437	5.312

### Features

- Concrete tight when taped
- Threadless

### Applications

- Used to join unthreaded Rigid or IMC conduit to steel outlet box or metal enclosure

### Standard Material


- Malleable iron

### Standard Finish

- Zinc plated

## Rigid Couplings • IMC/Rijid Muflar

Compression Type - Malleable Iron • Sıkmalı Tip - Pik Döküm



Catalog Number	Size	Unit Carton	Ship Case	Weight/Case	Dimensions (in)	
					A	B
E-M 16-1	½"	10	100	16	1.81	1.50
E-M 16-2	¾"	10	100	24	1.87	1.62
E-M 16-3	1"	5	50	48	2.18	2.00
E-M 16-4	1-¼"	5	50	86	2.62	2.37
E-M 16-5	1-½"	—	12	125	2.68	2.62
E-M 16-6	2"	—	5	160	3.00	3.31
E-M 16-7	2-½"	—	5	260	5.75	3.93
E-M 16-8	3"	—	3	300	5.72	4.66
E-M 16-9	3-½"	—	2	350	6.00	5.20
E-M 16-10	4"	—	2	400	6.81	5.75

### Features

- Compression type
- Concrete tight
- Threadless

### Applications

- Used to join two lengths unthreaded Rigid or IMC conduit to steel outlet box or metal enclosure

### Standard Material

- Malleable iron

### Standard Finish

- Zinc plated

Sıkmalı tip IMC/Rijid rakor ve muflar, sahada son derece zahmetli bir iş olan kesilmiş boruya dış açma işleminden sizleri kurtarır. Hem IMC hem de Rijid borularda ekleme ya da sonlandırma gibi işlemlere olanak verir.